

RC4F

4芯母头XLR电缆连接器



订购信息

型号	描述	包装
RC4F	镀镍外壳, 镀银触点	塑料单独包装
RC4F-D	镀镍外壳, 镀银触点	散装
RC4F-B	镀黑外壳, 镀金触点	塑料单独包装
RC4F-B-D	镀黑外壳, 镀金触点	散装
RC4F-BAG	镀黑外壳, 镀银触点	塑料单独包装
RC4F-BAG-D	镀黑外壳, 镀银触点	散装

技术信息

Product

产品	RC4F
连接类型	XLR
类别	母

Electrical

接触电阻	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
绝缘电阻	$> 1.5 \text{ G}\Omega$
额定电流	10 A

Mechanical

插入力	$\leq 40 \text{ N}$
拔出力	$\leq 40 \text{ N}$
使用寿命	> 1000 次插拔
线缆外径	4 - 7 mm
电线尺寸	1.5 mm^2
电线尺寸	16 AWG

Material	
塑料体	PA6+30%GF UL94-HB
插座	青铜 - 镀银
接地触点	钢 - 镀锡
橡胶环	橡胶
按键	锌 - 镀镍
外壳	锌 - 镀镍
卡盘	POM
顶杆	POM
套管	PA6+30%GF
尾套	PVC