

## RC4M

4芯公头XLR电缆连接器



## 订购信息

型号	描述	包装
RC4M	镀镍外壳, 镀银触点	塑料单独包装
RC4M-D	镀镍外壳, 镀银触点	散装
RC4M-B	镀黑外壳, 镀金触点	塑料单独包装
RC4M-B-D	镀黑外壳, 镀金触点	散装
RC4M-BAG	镀黑外壳, 镀银触点	塑料单独包装
RC4M-BAG-D	镀黑外壳, 镀银触点	散装

## 技术信息

### Product

产品	RC4M
连接类型	XLR
类别	公

### Electrical

接触电阻	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
绝缘电阻	$> 1.5 \text{ G}\Omega$
额定电流	10 A

### Mechanical

插入力	$\leq 40 \text{ N}$
拔出力	$\leq 40 \text{ N}$
使用寿命	$> 1000$ 次插拔
电缆外径	4 - 7 mm
电线尺寸	$1.5 \text{ mm}^2$
电线尺寸	16 AWG

Material	
芯	黄铜 - 镀银
公头内芯	PA6+30%GF UL94-HB
接地触点	青铜 - 镀锡
外壳	锌 - 镀镍
卡盘	POM
顶杆	POM
套管	PA6+30%GF
尾套	PVC