

RRX3F-AA-022

3芯XLR母座，接地方式：与外壳及面板相连的独立接地触点，垂直PCB安装



特征和性能

- 极具性价比的XLR连接解决方案
- 镀金触点
- 工业标准 A 型面板开孔和 PCB 安装

技术信息

Product

| | |
|------|--------------|
| 产品 | RRX3F-AA-022 |
| 连接类型 | XLR |
| 类别 | 母 |

Electrical

| | |
|------|---------------------------------|
| 接触电阻 | ≤10 mΩ |
| 绝缘强度 | 1.5 kVdc |
| 绝缘电阻 | > 10 GΩ (初始) |
| 额定电压 | < 50 V |
| 接地选择 | 与配合连接器外壳和前面板相连的独立接地触点，与针脚 1 无连接 |

Mechanical

| | |
|------|------------|
| 插入力 | ≤ 40 N |
| 拔出力 | ≤ 40 N |
| 使用寿命 | > 1000 次插拔 |
| 接线 | 垂直 PCB 安装 |
| 锁紧装置 | 闩式锁 |
| 安装方向 | 后置安装 |
| 底座形状 | A |
| 安装 | A 型螺丝 |

Material

| | |
|-----|----|
| 触点 | 青铜 |
| 锁材质 | 钢 |
| 外壳 | PA |

Environmental

| | |
|------|-----------------|
| 可焊性 | 符合 IEC 68-2-20 |
| 运行温度 | -30 °C 至 +80 °C |
| 可燃性 | UL 94 HB |