

## RRX3F-B-020

3芯XLR母座，接地方式：与外壳及面板相连的独立接地触点，水平PCB安装



## 特征和性能

- 极具性价比的XLR连接解决方案
- 镀金触点
- 工业标准 A 型面板开孔和 PCB 安装

## 技术信息

### Product

|      |             |
|------|-------------|
| 产品   | RRX3F-B-020 |
| 连接类型 | XLR         |
| 类别   | 母           |

### Electrical

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 接触电阻 | ≤10 mΩ                          |
| 绝缘强度 | 1.5 kVdc                        |
| 绝缘电阻 | > 10 GΩ (初始)                    |
| 额定电压 | < 50 V                          |
| 接地选择 | 与配合连接器外壳和前面板相连的独立接地触点，与针脚 1 无连接 |

### Mechanical

|      |            |
|------|------------|
| 插入力  | ≤ 40 N     |
| 拔出力  | ≤ 40 N     |
| 使用寿命 | > 1000 次插拔 |
| 接线   | 水平 PCB 安装  |
| 锁紧装置 | 闩式锁        |
| 安装方向 | 后置安装       |
| 底座形状 | B          |
| 安装   | B 型螺丝      |

## Material

|     |    |
|-----|----|
| 触点  | 青铜 |
| 锁材质 | 钢  |
| 外壳  | PA |
| 法兰  | 金属 |

## Environmental

|      |                 |
|------|-----------------|
| 可焊性  | 符合 IEC 68-2-20  |
| 运行温度 | -30 °C 至 +80 °C |
| 可燃性  | UL 94 HB        |