



NSB1B-8/0

B 型，长度2, 8进 (母座/发送)

宽度：117 mm，高度：79 mm，长度：132 mm

作为可拆卸组件提供，包括所有硬件部件：板，型材，夹线套，尾端件和螺丝。不包括通道编号标签。

技术信息

Product

| | |
|----|-----------|
| 产品 | NSB1B-8/0 |
|----|-----------|

Electrical

| | |
|----------|----------|
| 接触电阻 | < 5 mΩ |
| 绝缘强度 | 0.5 kVdc |
| 绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ |
| 单个触点额定电流 | 2 A |

Mechanical

| | |
|------|-----------------------------|
| 电缆外径 | 10 - 14 mm 多芯 |
| 插入力 | ≤ 10 N |
| 拔出力 | ≥ 10 N |
| 使用寿命 | > 1000 次插拔 |
| 电线尺寸 | 0.22 和 0.14 mm ² |
| 电线尺寸 | 24 和 26 AWG |

Material

| | |
|-----|-------|
| 外壳 | 铝 |
| 四方块 | POM |
| 尾端件 | 热塑性塑料 |

Environmental

| | |
|------|-----------------|
| 运行温度 | -25 °C 至 +70 °C |
|------|-----------------|

