



RA3MT-B

3芯微型XLR转换器，公-公

订购信息

| 型号 | 秒速 | 包装 |
|---------|------------|--------|
| RA3MT-B | 镀黑外壳, 镀金触点 | 塑料单独包装 |

技术信息

Product

| | |
|------|---------|
| 产品 | RA3MT-B |
| 连接类型 | XLR |

Electrical

| | |
|----------|--------------------------|
| 触点电阻 | $\leq 5 \text{ m}\Omega$ |
| 绝缘电阻 | $> 1 \text{ G}\Omega$ |
| 绝缘强度 | $> 500 \text{ V rms}$ |
| 单个触点额定电流 | $< 5 \text{ A}$ |

Mechanical

| | |
|------|---------------------|
| 使用寿命 | > 1000 次插拔 |
| 电线尺寸 | 0.22 mm^2 |
| 电线尺寸 | 24 AWG |

| Material | |
|----------|-----------|
| 外壳 | 锌 |
| 芯 | 黄铜 |
| 接地触点 | 青铜 |
| 芯压板 | PA6+30%GF |
| 外壳 | PA6+30%GF |
| 芯 | 青铜 黄铜 |
| 芯压板 | PA6+30%GF |
| 套筒 | PA6+30%GF |
| 外壳 | 锌 |
| 外壳 | 镀黑 |
| 外壳 | 镀黑 |
| 芯 | 镀金 |
| 接地触点 | 锡 |